Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Produktidentifikation:

Handelsname	**FETT-REINIGER 'GREZ-OFF' FLASCHE 750ML**
Verwendungszweck	**Reiniger**
UFI	**WYPP-R2SA-8002-CYGM**
Artikelnummer	**KNI30225**

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

Lieferant :	TELL's Power AG Bahnhofweg 2 + 4 CH-6405 Immensee
Telefon :	041 850 77 44
E-Mail :	info@tellspower.ch
Nationale Notfallnummer:	**145** (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch)

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 1	Nur für gewerbliche Verwender
Abschnitt 13	Vollständig entleerte Verpackungen nicht zusammen mit Hausmüll beseitigen. Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen. Behandeln Sie Produktrückstände und nicht entleerte Verpackungen als gefährlichen Abfall. Rückstände können eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen. Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 91/689/EWG unter Angabe von einem Abfallschlüsselnummer gemäß Entscheidung 2000/532/EG an einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen. Die Entsorgung sollte entsprechend den regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen. Örtliche Vorschriften können strenger sein als regionale oder nationale Erfordernisse und müssen eingehalten werden. **Die Schweiz: Vollständig entleerte Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen. Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben**.
Abschnitt 15	Dieses Produkt darf nur an gewerbliche Verwender abgegeben werden

Machine Translated by Google

Globales Hauptquartier:
Spray Nine Corporation
251 N. Comrie Avenue
Johnstown, New York 12095
Gebührenfrei: (800) 477-7299
(518) 762-4591
Fax: (518) 762-2566
Notfall: ChemTel (800) 255-3924

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß REACH-Verordnung 1907/2006

1. IDENTIFIZIERUNG DER ZUBEREITUNG

Identifizierung der Vorbereitung: **Marine Grez-Offÿ**
Artikel-Nr.: **30232**
Empfohlene Verwendung: **Hochleistungs-Entfetter**

2. GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG

Einstufung: Xi - Reizend
Wichtigste Gefahren: Reizt Augen und Haut.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Komponente	Gewichtsprozent	EG-Nummer	EU-Klassifizierung
PROPYLENGLYKOL MONOBUTYLETHER 5131-66-8	1-5	225-878-4	Xi:R36/38
ETHOXYLIERT C9-C11 ALKOHOLE 68439-46-3	1-5	Unentschlossen	Xi:R38-41
NATRIUMMETASILIKAT 6834-92-0	1-5	229-912-9	C;R34 Xi;R37
2-PROPANOL 67-63-0	1-5	200-661-7	F;R11 R67 Xi;R36

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
Einatmen: Bei versehentlichem Einatmen von Dämpfen an die frische Luft gehen. Wenn Symptome andauern, Arzt rufen.
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt hinzuziehen.
Blickkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
Einnahme: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Verpackung vorzeigen Etikette.

5. FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO_2), Trockenlöschmittel, Schaum
Löschmittel, die dürfen aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden Gründe dafür: Keine vernünftigerweise vorhersehbar.
Besondere Anweisungen für Schutz und Hygiene: Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Machine Translated by Google

5. FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN

Spezielle Schutzausrüstung für Feuerwehrleute: Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie in den Abschnitten 7, 8 und 11 dieses Dokuments Sicherheitsdatenblatt.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation spülen.

Reinigung: Verschüttetes Material mit inertem Material aufnehmen (z. B. trockener Sand oder Erde), dann in a Behälter für chemische Abfälle. Rutschig, kann beim Betreten zu Stürzen führen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung: Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder Rauch. Vor Pausen und sofort nach der Handhabung Hände waschen Produkt.

Lager: An einem kühlen/gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht einfrieren.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Komponente ACGIH: TLV-TWA	Deutscher MAK: TWA	UK WEL: TWA	Finnischer OEL: HTP	
PROPYLENGLYKOL MONOBUTYLETHER 5131-66-8	Nicht gelistet	Nicht gelistet	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt
ETHOXYLIERT C9-C11 ALKOHOLE 68439-46-3	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt
NATRIUMMETASILIKAT 6834-92-0	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt
2-PROPANOL 67-63-0	200 ppm	200 ppm; 500 mg/m3	400 ppm; 999 mg/m3 8h: 200 ppm;	500 mg/m3; 15 Minuten: 250 ppm; 620 mg/m3

Belüftung: Für ausreichende Belüftung sorgen.

Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

Haut: Neopren- oder Nitrilhandschuhe empfohlen.

Augen: Schutzbrille

Hygiene Maßnahmen: Bei der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Orangefarbene Flüssigkeit

Geruch: Orange

pH-Wert: 12.4

Siedepunkt/-bereich: 100 °C (212 °F)

Schmelzpunkt: Unentschlossen

Flammpunkt: 63,3 °C (146 °F) Unterstützt die Verbrennung nicht (ASTM D4206)

Explosionsgefahr: Keine vernünftigerweise vorhersehbar.

Dampfdruck: 18 mm Hg

Dichte: 1.01

Löslichkeit in Wasser: Löslich

Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser): Unentschlossen

Dampfdichte: >1 (Luft = 1)

Verdunstungsrate: <1 (Butylacetat = 1)

VOC-Gehalt (%): <4%

Machine Translated by Google

10. STABILITÄT/REAKTIVITÄT

Stabilität: Unter normalen Bedingungen stabil.

Zu vermeidende Bedingungen: Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. - Rauchen verboten. Einfrieren Bedingungen.

Materialien die zu vermeiden sind: Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzung Produkte: Kohlenoxide, Stickoxide (NOx)

11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Komponente	Gewichtsprozent	LD50/oral/	LC50/Inhalation/Ratte
PROPYLENGLYKOL MONOBUTYLETHER 5131-66-8	1-5	**Ratte** 5660 ul/kg	
ETHOXYLIERT C9-C11 ALKOHOLE 68439-46-3	1-5	1378 mg/kg	
NATRIUMMETASILIKAT 6834-92-0	1-5	600mg/kg	
2-PROPANOL 67-63-0	1-5	4396 mg/kg	72,6 mg/l/4 Std

Lokale Effekte

Hautreizung: Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Augen Irritation: Reizend, aber wird das Augengewebe nicht dauerhaft verletzen

Inhalation: Kann Reizung der Atemwege verursachen

Einnahme: Reizt Mund, Rachen und Magen.

Sensibilisierung: Keine vernünftigerweise vorhersehbar

Chronische Toxizität: Keine vernünftigerweise vorhersehbar

Spezifische Effekte

Krebserzeugende Wirkung: Keine vernünftigerweise vorhersehbar

Mutagene Wirkungen: Keine vernünftigerweise vorhersehbar

Reproduktionstoxizität: Keine vernünftigerweise vorhersehbar

Auswirkungen auf das Zielorgan: Augen, Haut

12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Ökotoxizität: Keine Information verfügbar

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfall aus Reststoffen: Abfallschlüssel sind laut Europäischem Abfallverzeichnis kein Produkt spezifisch, aber anwendungsspezifisch. Abfallschlüssel sollten von der vergeben werden Benutzer basierend auf der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde.

RoHS/WEEE: Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EC Beschränkung des Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und EU-Richtlinie 2002/96/EG Beschränkung der Entsorgung von Elektro- und elektronische Geräte (WEEE).

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

IATA

Korrekte Versandbezeichnung: Nicht reguliert
Gefahrenklasse: Nicht anwendbar
UN/ID-Nr.: Nicht zutreffend

IMDG

Korrekte Versandbezeichnung: Nicht reguliert
Gefahrenklasse: Nicht anwendbar
UN/ID-Nr.: Nicht zutreffend

Machine Translated by Google

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Meeresschadstoff: Keine

ADR/RID

Korrekte Versandbezeichnung: Nicht reguliert
Gefahrenklasse: Unzutreffend
UN/ID-Nr.: Keiner

15. RECHTSVORSCHRIFTEN Dieses

Produkt ist gemäß Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG klassifiziert

Gefahrenhinweis:
Xi - Reizend

R-Sätze:
R36/38 - Reizt die Augen und die Haut

S-Sätze:
S 2 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
S24/25 - Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
S37 - Geeignete Handschuhe tragen

16. SONSTIGE ANGABEN R-

Sätze aus Abschnitt 2: R11 - Leichtentzündlich.

R36 - Reizt die Augen.
R34 - Verursacht Verätzungen.
R37 - Reizt die Atmungsorgane.
R38 - Reizt die Haut.
R41 - Gefahr ernster Augenschäden.
R67 - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. R36/38 - Reizt die Augen und die Haut.

Erstellt von: Denise Boyd, Manager
Environmental, Health & Safety
Unternehmen: Permatex. Inc. 10 Columbus Blvd.
Hartford, CT USA 06106 **Telefon:**
877-376-2839

Revisionsdatum: 3. März 2009

Revisionsnummer: *2*