

Page de garde de la fiche de données de sécurité

Identification du produit:

Nom commercial	KIT POLYESTER
Motif de l'utilisation	Kit de réparation
UFI	9XXG-VDW6-V00X-FSTC
Numéro d'article	SOR140085

Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité

Fournisseur: TELL's Power AG
Bahnhofweg 2 + 4
CH-6405 Immensee

Téléphone: 041 850 77 44

E-Mail : info@tellopower.ch

Numéro d'urgence national: **145** (accessible 24h/24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels depuis la Suisse, renseignements en français, allemand et italien)

Informations destinées aux utilisateurs :

Section 1 Réservé aux professionnels

Section 13 Ne pas jeter les emballages entièrement vides avec les ordures ménagères. Les emballages doivent être recyclés. Traitez les résidus de produits et les emballages non vidés comme des déchets dangereux. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion. Ne pas percer les récipients non nettoyés, découper ou souder. Éliminer les déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE dans un centre d'élimination agréé, en indiquant un numéro de code de déchet conformément à la décision 2000/532/CE. L'élimination doit se faire conformément aux lois et réglementations régionales, nationales et locales. réglementations en vigueur. Les réglementations locales peuvent être plus strictes que les exigences régionales ou nationales et doivent être respectées. Suisse : éliminer l'emballage entièrement vide avec les déchets urbains. Les récipients partiellement vides doivent être retournés au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Section 15 Ce produit ne peut être vendu qu'à des utilisateurs professionnels.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. étiquette d'un produit

Nom du produit : KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE)

Code produit : RP140085.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

N / A

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : SOROMAP PEINTURES VERNIS.

Adresse : 1, RUE MAURICE MALLET ZI DE BELIGON.17300.ROCHEFORT SUR MER.FRANCE.

Téléphone : 05.46.88.36.10. Télécopie : 05.46.88.36.15.

contact@soromap.com

www.soromap.com

1.4. Numéro d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Association/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conforme au règlement CE n° 1272/2008 et ses amendements.

Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Irritation des yeux, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 (Repr. 2, H361d).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée), Catégorie 2 (STOT RE 2, H373).

Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Éléments d'étiquetage

Conforme au règlement CE n° 1272/2008 et ses amendements.

Pictogrammes de danger :



GHS02



SGH07



SGH08

Mot-indicateur:

ATTENTION

Identificateurs de produit :

EC 202-851-5

STYRÈNE

CE 911-490-9

MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL,

CE 203-571-6

2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]-
L'ANHYDRIDE MALÉIQUE

Mentions de danger :

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H361d	Susceptible de nuire à l'enfant à naître.
H373	Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée (audition organes).
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.
Conseils de prudence - Général :	
P101	Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :	
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Non fumeur.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/de l'ouïe protection/ ...
Conseils de prudence - Réponse :	
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/...
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuez à rincer.
Conseils de prudence - Élimination :	
P501	Éliminer le contenu/réceptacle par un organisme agréé

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances classées comme 'Substances of Very High Concern' (SVHC) $\geq 0,1\%$ publiées par l'European Agence des produits chimiques (ECHA) au titre de l'article 57 de REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Le mélange ne remplit ni les critères PBT ni les critères vPvB pour les mélanges conformément à l'annexe XIII du règlement REACH CE 1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification	(CE) 1272/2008	Note	%
CASy: 25013-15-4 CEy: 246-562-2 PORTÉEy: 01-2119622074-50 BENZÈNE, ÉTHÉNYLMÉTHYLE	GHS07, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liquide. 3, H226 Aspic. Tox. 1, H304 Irritation cutanée. 2, H315 Irritation des yeux. 2, H319 Toxicité aiguë. 4, H332	1]	10 \leq x % < 25
CASy: 100-42-5 CEy: 202-851-5 PORTÉEy: 01-2119457861-32 STYRÈNE	GHS07, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liquide. 3, H226 Aspic. Tox. 1, H304 Irritation cutanée. 2, H315 Irritation des yeux. 2, H319 Toxicité aiguë. 4, H332 STOT SE 3, H335 Repr. 2, H361d STOT RE 1, H372 Chronique aquatique 3, H412	D [1] [2]	2,5 \leq x % < 10
CASy: 7779-90-0 CEy: 231-944-3 PORTÉEy: 01-2119485044-40 TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE)	SGH09 Wng Aquatique aiguë 1, H400 M aigu = 1 Chronique aquatique 1, H410 M Chronique = 1		1 \leq x % < 2,5

CEy: 911-490-9 PORTÉEy: 01-2119979579-10 DE Skin Irrit. 2, H315 2,2'-[(4-METHYLPHENYL)IMINO]BISETHANE Eye Dam. 1, H318 2-[[2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHYL](4-METHYLPHENYL)AMINO]- CAS : 108-31-6 EC : 203-571-6	GHS07, GHS05 Dgr Tox. aiguë. 4, H302 MASSE DE RÉACTION NO CHINSEMANO H220 H302 H312 H332 H360Df H410		0 <= x % < 1
L'ANHYDRIDE MALÉIQUE	GHS07, GHS05, GHS08 Dgr Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 STOT RE 1, H372 GHS06 Dgr Tox. 2, H300 Eye Irrit. 2, H319 Chronique aquatique 3, H412	[1]	0 <= x % < 1
CASy: 254-075-1 CEy: 38668-48-3 PORTÉEy: 01-2119980937-17 2-PROPANOL, 1,1'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BIS			0 <= x % < 1

(Texte complet des phrases H : voir rubrique 16)

Informations sur les ingrédients :

[1] Substance pour laquelle des limites maximales d'exposition sur le lieu de travail sont disponibles.

[2] Substance cancérigène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

En règle générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, faites toujours appel à un médecin.

NE JAMAIS provoquer l'ingestion par une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours En cas

d'éclaboussures ou de contact avec les yeux :

Laver abondamment à l'eau fraîche et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

En cas de rougeur, de douleur ou de déficience visuelle, consultez un ophtalmologiste.

En cas d'éclaboussures ou de contact avec la peau :

Retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou un nettoyant reconnu.

Faites attention à tout résidu de produit entre la peau et les vêtements, montres, chaussures, etc.

En cas de réaction allergique, consulter un médecin.

Si la zone contaminée est étendue et/ou s'il y a des lésions cutanées, il faut consulter un médecin ou transférer le patient à l'hôpital.

En cas d'ingestion : Ne rien donner

au patient par voie orale.

En cas d'ingestion, si la quantité est faible (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

Gardez la personne exposée au repos. Ne forcez pas à vomir.

Consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle, appeler un médecin pour déterminer si une observation et des soins hospitaliers seront nécessaires. Montrez l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas de données disponibles.

4.3. Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire

Pas de données disponibles.

ARTICLE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et d'autres gaz d'extinction conviennent aux petits incendies.

5.1. Moyens d'extinction

Gardez les colis près du feu au frais pour éviter que les récipients sous pression n'éclatent.

Méthodes d'extinction appropriées

En cas d'incendie, utiliser : -

de l'eau pulvérisée ou du brouillard

d'eau - de l'eau additionnée d'AFFF (Aqueous Film Forming Foam)

- halons

- mousse

- poudre ABC polyvalente - poudre

BC - dioxyde de carbone (CO₂)

Empêcher les effluents des mesures de lutte contre l'incendie de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes d'extinction inadaptées

En cas d'incendie, ne pas utiliser : - jet

d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Un

incendie produit souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut être dangereuse pour la santé.

Ne pas respirer la fumée.

En cas d'incendie, peut se former : - du monoxyde de carbone

(CO) - du dioxyde de carbone (CO₂)

5.3. Conseils aux pompiers

Le personnel de lutte contre l'incendie doit être équipé d'appareils respiratoires isolants autonomes.

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Consulter**

les mesures de sécurité répertoriées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes

En raison des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler la pièce.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour secouriste

Les secouristes seront équipés d'équipements de protection individuelle adaptés (voir section 8).

6.2. Précautions environnementales

Contenir et contrôler les fuites ou les déversements avec des matériaux absorbants non combustibles tels que sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts pour l'élimination des déchets.

Empêcher tout matériau de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Si le produit contamine des cours d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires. Utiliser des fûts pour éliminer les déchets collectés conformément à la réglementation en vigueur (voir rubrique 13).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Nettoyer de

préférence avec un détergent, ne pas utiliser de solvants.

6.4. Référence à d'autres sections

Pas de données disponibles.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les exigences relatives aux locaux de stockage s'appliquent à toutes les installations où le mélange est manipulé.

Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.

Éviter l'exposition aux femmes enceintes et avertir les femmes en âge de procréer des risques possibles

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation

sans danger Toujours se laver les mains après manipulation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les aires de restauration.

Prévention des

incendies : Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Ils peuvent se répandre sur le sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Empêcher la formation de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition professionnelle.

Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques avec des connexions à la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquement : toujours broyer lors de la décantation. Portez des chaussures et des vêtements antistatiques et faites des sols non conducteurs

Utiliser le mélange dans des locaux exempts de flammes nues ou d'autres sources d'ignition et s'assurer que l'équipement électrique est convenablement protégé.

Conserver les emballages bien fermés et à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues.

N'utilisez pas d'outils susceptibles de produire des étincelles. Ne pas fumer.

Empêcher l'accès au personnel non autorisé.

Equipements et procédures recommandés : Pour la

protection individuelle, voir la rubrique 8.

Respecter les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de sécurité industrielle.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux avec ce mélange.

Éviter l'exposition - obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

Les emballages ouverts doivent être refermés avec soin et stockés en position verticale.

Matériels et procédures interdits :

Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones où le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages sous pression.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de données disponibles.

Stockage

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de lumière directe du soleil.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Le sol doit être imperméable et former un bassin collecteur afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse pas se répandre au-delà de cette zone.

Emballage

Toujours conserver dans un emballage d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Pas de données disponibles.

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**8.1. Paramètres de contrôle**

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) : CAS VME : VME :

Excess				Remarques

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

25013-15-4		20 ppm 98 mg/m ³		2(Je)
100-42-5		20 ppm 86 mg/m ³		2(II)
108-31-6		0,02 ppm 0,081 mg/m ³		1;=2.5=(I)

- France (INRS - ED984 / 2019-1487) :

CAS	VME-ppm	VME-mg/m ³	VLE-ppm	VLE-mg/m ³	Notes	25013-15-4	50	240	100-42-5	23.3	100	108-31-6	N° TMP :
						-			-			-	-
						46,6			200			Peau/Bruit	84
						-			1			TOUS	66

- UK / WEL (limites d'exposition sur le lieu de travail, EH40/2005, 2011) :

CAS	TWA :	LECT :	Plafond :	Définition :	Critères :
100-42-5	100 ppm 430 mg/m ³	250 ppm 1080 mg/m ³			
108-31-6	-ppm 1 mg/m ³	-ppm 3 mg/m ³		Sén	

Niveau dérivé sans effet (DNEL) ou niveau dérivé avec effet minimal (DMEL) :

2-PROPANOL, 1,1'-[(4-METHYLPHENYL)IMINO]BIS- (CAS : 254-075-1)

Utilisation finale : Travailleurs.

Méthode d'exposition : Contact cutané.

Effets potentiels sur la santé : effets systémiques à long terme.

DNEL : 0,7 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Inhalation.

Effets systémiques à long terme.

2,47 mg de substance/m³

Utilisation finale :

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Consommateurs.

Ingestion.

Effets systémiques à long terme.

0,3 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Contact cutané.

Effets systémiques à long terme.

0,3 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Inhalation.

Effets systémiques à long terme.

0,4 mg de substance/m³

ANHYDRIDE MALÉIQUE (CAS : 108-31-6)

Utilisation finale :

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Travailleurs.

Contact cutané.

Effets locaux à court terme.

0,04 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Contact cutané.

Effets systémiques à long terme.

0,04 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :

DNEL :

Inhalation.

Effets systémiques à long terme.

0,4 mg de substance/m³

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets locaux à court terme.
DNEL : 0,8 mg de substance/m3

MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL,
2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]-

Utilisation finale: Travailleurs.
Méthode d'exposition: Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 1,4 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 9,8 mg de substance/m3

Utilisation finale: Consommateurs.
Méthode d'exposition: Ingestion.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 0,83 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 0,83 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 2,9 mg de substance/m3

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (CAS: 7779-90-0)

Utilisation finale : Travailleurs.
Méthode d'exposition : Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: effets systémiques à long terme.
DNEL : 83 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 5 mg de substance/m3

Utilisation finale: Consommateurs.
Méthode d'exposition: Ingestion.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 0,83 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 83 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.
DNEL : 2,5 mg de substance/m3

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Utilisation finale: Travailleurs.
Méthode d'exposition: Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

DNEL : 406 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets locaux à court terme.

DNEL : 297,5 mg de substance/m3

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 85 mg de substance/m3

Utilisation finale: Consommateurs.

Méthode d'exposition: Ingestion.

Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 2,1 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Contact cutané.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 343 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets locaux à court terme.

DNEL : 178,5 mg de substance/m3

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 10,2 mg de substance/m3

BENZENE, ETHENYLMETHYL- (CAS: 25013-15-4)

Utilisation finale: Travailleurs.

Méthode d'exposition: Inhalation.

Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 5,83 mg de substance/m3

Utilisation finale: Consommateurs.

Méthode d'exposition: Ingestion.

Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 0,0833 mg/kg de poids corporel/jour

Méthode d'exposition: Inhalation.
Effets potentiels sur la santé: Effets systémiques à long terme.

DNEL : 1,04 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC):**2-PROPANOL, 1,1'-[(4-METHYLPHENYL)IMINO]BIS- (CAS : 254-075-1)**

Compartiment environnemental: Sol.

PNEC : 0,005 mg/kg

Compartiment environnemental: Eau fraîche.

PNEC : 0,017 mg/litre

Compartiment environnemental: Eau de mer.

PNEC : 0,0017 mg/litre

Compartiment environnemental: Eaux usées intermittentes.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

PNEC :	0,17 mg/litre
Compartiment environnemental:	Sédiments d'eau douce.
PNEC :	0,0782 mg/kg
Compartiment environnemental:	Sédiment marin.
PNEC :	0,00782 mg/kg
Compartiment environnemental:	Station de traitement des eaux usées.
PNEC :	199,5 mg/litre
ANHYDRIDE MALÉIQUE (CAS : 108-31-6)	
Compartiment environnemental:	Sol.
PNEC :	0,0415 mg/kg
Compartiment environnemental:	Eau fraiche.
PNEC :	0,0446 mg/litre
Compartiment environnemental:	Eau de mer.
PNEC :	0,00446 mg/litre
Compartiment environnemental:	Eaux usées intermittentes.
PNEC :	0,4281 mg/litre
Compartiment environnemental:	Sédiments d'eau douce.
PNEC :	0,334 mg/kg
Compartiment environnemental:	Sédiment marin.
PNEC :	0,0334 mg/kg
Compartiment environnemental:	Station de traitement des eaux usées.
PNEC :	44,6 mg/litre
MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL, 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL][4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]-	
Compartiment environnemental:	Sol.
PNEC :	0,21 mg/kg
Compartiment environnemental:	Eau fraiche.
PNEC :	0,048 mg/litre
Compartiment environnemental:	Eau de mer.
PNEC :	0,005 mg/litre
Compartiment environnemental:	Sédiments d'eau douce.
PNEC :	1,2 mg/kg
Compartiment environnemental:	Sédiment marin.
PNEC :	0,12 mg/kg
Compartiment environnemental:	Station de traitement des eaux usées.
PNEC :	10mg/litre
STYRÈNE (CAS : 100-42-5)	
Compartiment environnemental:	Sol.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

PNEC :	0,2 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Eau fraiche. 0,028 mg/litre
Compartiment environnemental: PNEC :	Eau de mer. 0,014 mg/litre
Compartiment environnemental: PNEC :	Eaux usées intermittentes. 0,04 mg/litre
Compartiment environnemental: PNEC :	Sédiments d'eau douce. 0,614 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Sédiment marin. 0,307 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Station de traitement des eaux usées. 5mg/l
BENZENE, ETHENYLMETHYL- (CAS: 25013-15-4)	
Compartiment environnemental: PNEC :	Sol. 0,133 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Eau fraiche. 0,0498g/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Eau de mer. 0,002 mg/litre
Compartiment environnemental: PNEC :	Sédiments d'eau douce. 0,684 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Sédiment marin. 0,0684 mg/kg
Compartiment environnemental: PNEC :	Station de traitement des eaux usées. 1mg/l

8.2. Contrôles d'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) indiquant l'obligation du port des équipements de protection individuelle (EPI) :



Utiliser un équipement de protection individuelle propre et correctement entretenu.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Ne jamais manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer qu'il y a suffisamment ventilation, en particulier dans les espaces confinés.

- Protection yeux/visage

Éviter le contact visuel.

Utilisez des protections oculaires conçues pour protéger contre les éclaboussures de liquide

Avant toute manipulation, porter des lunettes de sécurité avec côtés de protection conformes à la norme EN166.

En cas de danger élevé, protégez le visage avec un écran facial.

Les lunettes de vue ne sont pas considérées comme une protection.

Les personnes portant des lentilles cornéennes devraient porter des lunettes de prescription pendant le travail où elles peuvent être exposées à des vapeurs irritantes.
Prévoir des douches oculaires dans les installations où le produit est constamment manipulé.

- Protection des mains

Utiliser des gants de protection adaptés et résistants aux agents chimiques conformément à la norme EN ISO 374-1.

Les gants doivent être choisis en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection sont à choisir en fonction de leur adéquation au poste de travail concerné : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupe, piqûre, protection thermique), niveau de dextérité requis.

Type de gants conseillé :

- PVA (alcool polyvinylique)

Propriétés recommandées :

- Gants étanches conformes à la norme EN ISO 374-2

- Protection du corps

Éviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection adapté :

En cas de projections importantes, porter des vêtements de protection étanches contre les risques chimiques (type 3) conformément à la norme EN14605/A1 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection contre les risques chimiques (type 6) conformes à la norme EN13034/A1 pour éviter contact avec la peau.

En cas de projections importantes, porter des vêtements de protection étanches contre les risques chimiques (type 3) conformément à la norme EN14605 pour éviter le contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection contre les risques chimiques (type 6) conformes à la norme EN13034 pour éviter que la peau contact.

Les vêtements de travail portés par le personnel doivent être lavés régulièrement.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps qui ont été souillées doivent être lavées.

- Protection respiratoire

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conformes à la norme EN14387 :

- A3 (marron)

- A1 (marron)

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Informations générales :

État physique : Liquide visqueux.
Couleur : N / A

Informations importantes sur la santé, la sécurité et l'environnement

pH : Non pertinent.
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition: Non précisé.
Point de rupture : 32.00 °C.
Propriétés explosives, limite inférieure d'explosivité (%) : 1,2 vol %
Propriétés explosives, limite supérieure d'explosivité (%) : 8,9 vol %
Pression de vapeur (50°C) : En dessous de 110 kPa (1,10 bar).
Densité : 1.36
Solubilité dans l'eau : Partiellement soluble.
Viscosité : 2500 mPa.s à 20°C
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Température d'auto-inflammation : 480 °C.
Point de décomposition/intervalle de décomposition : Non précisé.
% COV : 25%
N / A

9.2. Les autres informations

COV (g/l) : 345.4
N / A

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**10.1. Réactivité**

Pas de données disponibles.

10.2. Stabilité chimique Ce

mélange est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Lorsqu'il est exposé à des températures élevées, le mélange peut libérer des produits de décomposition dangereux, tels que du monoxyde et du dioxyde de carbone, des fumées et de l'oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou d'avoir une surface métallique à haute température (brûleurs, arcs électriques, fours, etc.) doit être interdit dans les locaux.

Éviter :

- accumulation de charges électrostatiques. -

chauffage

- Chauffer

- flammes et surfaces chaudes

10.5. Matériaux incompatibles

Pas de données disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former : - du

monoxyde de carbone (CO) - du dioxyde de carbone

(CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

L'exposition aux vapeurs de solvants dans le mélange au-delà de la limite d'exposition professionnelle indiquée peut entraîner des effets néfastes sur la santé tels qu'une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central.

Les symptômes produits comprendront des maux de tête, des engourdissements, des étourdissements, de la fatigue, une asthénie musculaire et, dans les cas extrêmes, une perte de conscience.

Peut causer des dommages irréversibles à la peau; à savoir une inflammation de la peau ou la formation d'un érythème et d'une escarre ou d'un œdème suite à une exposition jusqu'à quatre heures.

Un contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner l'élimination de l'huile naturelle de la peau, entraînant une dermatite de contact non allergique et une absorption par la peau.

Peut avoir des effets réversibles sur les yeux, comme une irritation oculaire qui est totalement réversible à la fin de l'observation à 21 jours.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer une irritation et des dommages

réversibles. Peut provoquer une réaction allergique par contact avec la peau.

Substance soupçonnée d'être toxique pour la reproduction humaine.

Susceptible de nuire à l'enfant à naître.

Peut causer de graves dommages aux organes en cas d'exposition répétée ou prolongée.

11.1.1. Matières

Toxicité aiguë :

2-PROPANOL, 1,1'-(4-METHYLPHENYL)IMINO]BIS- (CAS : 254-075-1)

Voie orale :

DL50 > 25 mg/kg

Espèce : Rat

Ligne directrice 423 de l'OCDE (Toxicité aiguë par voie orale, méthode de la classe de toxicité aiguë)

Voie cutanée :

LD50 > 2000mg/kg

Espèce : Lapin

Ligne directrice 402 de l'OCDE (Toxicité cutanée aiguë)

ANHYDRIDE MALÉIQUE (CAS : 108-31-6)

Voie orale :

LD50 = 1855mg/kg

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

	Espèce : Lapin
Voie cutanée :	LD50 = 2620mg/kg Espèce : Rat
Voie d'inhalation (n/a)ŷ:	CL50 > 4,35 mg/l
MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-((4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO)BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL, 2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]-	
Voie orale :	LD50 = 619mg/kg Espèce : Rat
Voie cutanée :	LD50 > 2000mg/kg Espèce : Rat
TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (CAS: 7779-90-0)	
Voie orale :	LD50 > 5000mg/kg Espèce : Rat
Voie d'inhalation (n/a)ŷ:	CL50 > 5,7 mg/l
STYRÈNE (CAS : 100-42-5)	
Voie orale :	LD50 > 2000mg/kg Espèce : Rat
Voie cutanée :	LD50 > 2000mg/kg Espèce : Rat Ligne directrice 402 de l'OCDE (Toxicité cutanée aiguë)
Voie d'inhalation (n/a)ŷ:	CL50 = 11,8 mg/l Espèce : Rat Durée d'exposition : 4 h
BENZENE, ETHENYLMETHYL- (CAS: 25013-15-4)	
Voie orale :	LD50 = 3680mg/kg Espèce : Rat
Voie cutanée :	LD50 = 4490mg/kg Espèce : Lapin
Voie d'inhalation (n/a)ŷ:	CL50 = 11 mg/l Durée d'exposition : 4 h

11.1.2. Mélange

Aucune donnée toxicologique disponible pour le mélange.

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :

CAS 100-42-5 : IARC Groupe 2A : L'agent est probablement cancérigène pour l'homme.

CAS 25013-15-4 : IARC Groupe 3 : L'agent n'est pas classifiable quant à sa cancérigénicité pour l'homme.

ARTICLE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Le produit ne doit pas être autorisé à s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

12.1. Toxicité

12.1.1. Matières

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

Toxicité pour les poissons : Espèce : *Salmo aquabonita*

Toxicité des algues : CE10 mg/l
Espèce : *Pseudokirchnerella subcapitata*

2-PROPANOL, 1,1'-[[4-METHYLPHENYL]IMINO]BIS- (CAS : 254-075-1)

Toxicité pour les poissons : CL50 = 17 mg/l
Espèce : *Brachydanio rerio*
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 28,8 mg/l
Espèce : *Daphnia magna*
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité des algues : CEr50 = 245 mg/l
Espèce : *Desmodesmus subspicatus*
Durée d'exposition : 72 h
Ligne directrice 201 de l'OCDE (Algue, essai d'inhibition de la croissance)

ANHYDRIDE MALÉIQUE (CAS : 108-31-6)

Toxicité pour les poissons : CL50 = 75 mg/l
Espèce : *Lepomis macrochirus*
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 42,81 mg/l
Espèce : *Daphnia magna*
Durée d'exposition : 48 h

CSEO = 10 mg/l
Espèce : *Daphnia magna*
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité des algues : CEr50 = 74,5 mg/l
Espèce : *Pseudokirchnerella subcapitata*
Durée d'exposition : 72 h

CSEO = 150 mg/l
Espèce : *Pseudokirchnerella subcapitata*
Durée d'exposition : 72 h

MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[[4-MÉTHYLPHÉNYL]IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL,
2-[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL][4-MÉTHYLPHÉNYL]AMINO]-

Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/l
Espèce : *Cyprinus carpio*
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 48 mg/l
Espèce : *Daphnia magna*
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité des algues : CEr50 > 100 mg/l
Espèce : *Pseudokirchnerella subcapitata*
Durée d'exposition : 72 h

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (CAS: 7779-90-0)

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

Toxicité pour les poissons :	CL50 < 5,1 mg/l Espèce : Oncorhynchus mykiss Durée d'exposition : 96 h
Toxicité pour les crustacés :	CE50 < 1,7 mg/l Espèce : Daphnia magna Durée d'exposition : 48 h
Toxicité des algues :	CEr50 = 0,28 mg/l Facteur M = 1 Espèce : Selenastrum capricornutum Durée d'exposition : 72 h
Toxicité des plantes aquatiques :	Durée d'exposition : 72 h
BENZENE, ETHENYLMETHYL- (CAS: 25013-15-4)	
Toxicité pour les poissons : CL50 = 5,2 mg/l	Espèce : Pimephales promelas Durée d'exposition : 96 h
Toxicité pour les crustacés :	CE50 = 9,3 mg/l Espèce : Daphnia magna Durée d'exposition : 48 h
	CSEO = 0,451 mg/l Espèce : Daphnia magna Durée d'exposition : 21 jours
Toxicité des algues :	CEr50 = 2,6 mg/l Espèce : Selenastrum capricornutum

12.1.2. Mélanges

Aucune donnée de toxicité aquatique disponible pour le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Matières

2-PROPANOL, 1,1'-[(4-METHYLPHENYL)IMINO]BIS- (CAS : 254-075-1)

Biodégradabilité : aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

ANHYDRIDE MALÉIQUE (CAS : 108-31-6)

Biodégradabilité : aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

MASSE DE RÉACTION DU 2,2'-[(4-MÉTHYLPHÉNYL)IMINO]BISÉTHANOL ET DE L'ÉTHANOL,
2-[[[2-(2-HYDROXYÉTHOXY)ÉTHYL](4-MÉTHYLPHÉNYL)AMINO]-

Biodégradabilité : aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) (CAS: 7779-90-0)

Biodégradabilité : aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Biodégradabilité : aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

BENZENE, ETHENYLMETHYL- (CAS: 25013-15-4)

Biodégradabilité :

aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles.

12.6. Autres effets indésirables

Pas de données disponibles.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Dangereux pour l'eau.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

La gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément à la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas verser dans les égouts ou les cours d'eau.

Déchets :

La gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine, sans nuire à l'environnement et, en particulier, sans risque à l'eau, à l'air, au sol, aux plantes ou aux animaux.

Recyclez ou éliminez les déchets conformément à la législation en vigueur, de préférence via un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas jeter les déchets dans l'environnement.

Emballage souillé :

Videz complètement le récipient. Conserver les étiquettes sur le contenant.

Donner à un entrepreneur en élimination certifié.

ARTICLE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit de transport conforme aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'OACI/IATA pour le transport aérien (ADR 2019 - IMDG 2018 - OACI/IATA 2020).

14.1. Numéro ONU

3269

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

UN3269=KIT RÉSINE POLYESTER

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification :



3

14.4. Groupe d'emballage

III

14.5. Dangers environnementaux

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR/RID Classe	Code	Paquet gr.	Étiquette	Ident.	QL	Provis.	égalliseur	Chat.	Tunnel
3	F3	III 3		-	5L	236 340	E0	3	E

Si Q <450l, voir 2.2.3.1.5.1.

KIT DE STRATIFICATION (RESINE POLYESTER ET FIBRE DE VERRE) - RP140085

Classe IMDG	2°Etiquette	Pack gr. QL	SME	Provis.	egaliseur	Arrimage Manutention	Ségrégation
3	-	III	5L	FE, SD 236 340		Voir SP340 Catégorie A -	

si Q < 450 l voir IMDG 2.3.2.5.

IATA	Classe	2°Etiquette	Pack gr. Passager	Passager	Cargo 10 kg 5 kg	kg	Remarque	egaliseur
	33	-	III	370		370	Cargaison 10 kg	A66 A163 E0
		-	III	Y370		-	-	A66 A163 E0

Pour les quantités limitées, voir la partie 2.7 de l'OAC/IATA et le chapitre 3.4 de l'ADR et de l'IMDG.

Pour les quantités exceptées, voir la partie 2.6 de l'OAC/IATA et le chapitre 3.5 de l'ADR et de l'IMDG.

14.7. Transport en vrac selon l'annexe II de Marpol et le code IBC

Pas de données disponibles.

ARTICLE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation spécifiques à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Informations de classification et d'étiquetage incluses dans la section 2j:

Les réglementations suivantes ont été utilisées:

- Règlement UE n° 1272/2008 modifié par le règlement UE n° 2020/217 (ATP 14)

- Informations sur le conteneur:

Les conteneurs doivent être équipés d'un avertissement tactile de danger (voir règlement CE n° 1272/2008, annexe II, partie 3).

- Dispositions particulières :

Pas de données disponibles.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Dangereux pour l'eau.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles.

ARTICLE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations fournies sur cette fiche de données de sécurité sont basées sur nos niveau de connaissances et sur les réglementations nationales et communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux spécifiés dans la section 1 sans avoir obtenu au préalable un traitement écrit instructions.

Il est à tout moment de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences légales et aux réglementations locales.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives au mélange et non comme une garantie de leurs propriétés.

Formulation des phrases mentionnées à la section 3 :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H332	Nocif en cas d'inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.
H335	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361d	Susceptible de nuire à l'enfant à naître.
H372	Cause des lésions aux organes par exposition prolongée ou répétée .
H400	Très toxique pour la vie aquatique.
H410	Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme.

H412

Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Abréviations :

DNEL : niveau dérivé sans effet

PNEC : Concentration Prédite Sans Effet

CMR : Cancérogène, mutagène ou reprotoxique.

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

IMDG : Marchandises Dangereuses Maritimes Internationales.

IATA : Association Internationale du Transport Aérien.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

WGK : Wassergefährdungsklasse (classe de risque aquatique).

GHS02 : Flamme

GHS07 : Point d'exclamation

GHS08 : Danger pour la santé

PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistant, très bioaccumulable.

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes.